TYPE	COBALT 180-72	COBALT 210-80	COBALT 240-90
PTAC	24 000 kg	29 000 kg	32 000 kg
Poids à vide indicatif	7 900 kg	8 600 kg	10 100 kg
Longueur intérieure de caisse	7 200 mm	8 000 mm	9 000 mm
Largeur intérieure de caisse	2 300 mm	2 300 mm	2 300 mm
Hauteur de caisse	1 500 mm	1 500 mm	1 500 mm
Volume utile	26,1 m³	29,7 m³	33,4 m³
Epaisseur tôles des côtés S355	4 mm	4 mm	4 mm
Profilés de châssis	200 x 100 x 8	200 x 100 x 10	200 x 100 x 10
Pneumatiques d'origine	18 x 22,5 R	18 x 22,5 R	18 x 22,5 R
Type de l'essieu	Boggie 23 T 110 – 10 trous	Tandem à bielles 26T 140 suiveur	Tridem à bielles 32 T 110 suiveur arrière
Hauteur du sol au plancher avec roues d'origine	1 600 mm		
Flèche à suspension hydraulique	Origine	Origine	Origine
Béquille hydraulique à descente et remontée hydraulique	Origine	Origine	Origine
Anneau démontable Scharmüller	Origine	Origine	Origine
Porte arrière hydraulique monobloc avec une trappe à grain Inox 400 x 400	Origine	Origine	Origine
Double feux	Origine	Origine	Origine
Motoréducteurs hydrauliques de chaque côté	Origine	Origine	Origine
Support gyrophare	Origine	Origine	Origine
Face avant prise sur chaînes plates	Origine	Origine	Origine
Tapis tressé avec revêtement caoutchouc épaisseur 4 mm	Origine	Origine	Origine
Garde boue acier intégré à la caisse	Origine	Origine	Origine

Imp. PLANCHENAULT IMPRIM'VERT 0204916 BT

THIEVIN
Parc industriel de l'Erdre - 44540 Saint Mars la Jaille - FRANCE
Tél. +33 2 40 13 24 12 - Fax +33 2 28 01 46 62 - **contact@thievin.fr - www.thievin.fr**
THIEVIN

THIEVIN

Constructeur de matériel agricole et travaux publics

Gamme
COBALT

Fabrication Française

www.thievin.fr

THIEVIN

Porte arrière monobloc en aluminium
avec trappe inox 400 x 400 mm

Joint d'étanchéité de porte

Face avant en aluminium
fixée sur chaines plates et barrettes

Étanchéité de la face avant
avec bande de téflon

Garde-boue coquille plastique type camion

Verrouillage de porte

Double feux arrière

Double entraînement hydraulique de tapis